

## Ficha técnica

### CASABLANCA PERFORMANCE FRENTES MATE

#### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento hidro-repelente de alto poder cubritivo, ideal para proteger y renovar paredes y revestimientos exteriores, evitando el deterioro prematuro causado por la acción de los hongos y agentes atmosféricos.

Su película de gran repelencia al agua le permite disminuir notablemente el ensuciamiento provocado por el agua de lluvia y el hollín.

Su acabado mate garantiza un trabajo de excelente terminación con mínimo salpicado.

Se podrá lograr una amplia gama de colores con la mezcla de colores preparados o agregando un máximo de 30 cm<sup>3</sup> de entonador universal por litro de producto, o a través del sistema tintométrico.

#### USOS

Producto apropiado para paredes de concreto, revoque, ladrillos, maderas y mampostería en general.



#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Polímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** Dióxido de titanio.

**Peso específico:** 1,29 +/-0.02 gr/cm<sup>3</sup>.

**Rendimiento:** 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** Puede extender la gama de colores con ENTONADOR UNIVERSAL CASABLANCA (30cm<sup>3</sup> por litro).

**Terminación:** Mate.

**Número de manos:** 2.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 4 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** Agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

12 a 14  
M<sup>2</sup>/Lt

RENDIMIENTO  
POR MANO



DILUCIÓN  
Y LIMPIEZA  
CON AGUA

Mate

TERMINACIÓN

2

CANTIDAD  
DE MANOS

#### SUSTRATO

##### Tratamiento previo:

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despaseja, aplicar previamente una mano de CASABLANCA Sellador - Fijador adecuadamente diluido. Diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de fijador al aguarrás (No debe quedar brillo).

Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar CASABLANCA Enduido con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación de CASABLANCA Sellador Fijador o Fijador al aguarrás sobre las zonas enduidas.

En madera sin pintar, acondicionar la superficie con CASABLANCA Fondo Universal.

#### APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

#### Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo, o soplete tipo "airless".

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con la piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel, lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada, ventilar.

Ante contacto con ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión, efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente. ©  
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo  
**nova**  
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827