

## Ficha técnica

### CASABLANCA LÁTEX PARA CIELOS RASOS

#### DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento antihongo de alta porosidad, especialmente formulado para prevenir la condensación de vapor de agua, evitando así la formación de manchas de humedad. Su película homogénea proporciona un acabado de excelente adherencia, buen poder cubritivo y blancura.



#### USOS

Indicado para proteger y decorar cielos rasos en general, y para baños y cocinas en particular revoque, fibrocemento, paneles acústicos, hardboard, etc.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** Dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,36 +/- 0.02

**Rendimiento por mano:** 8 a 10 m<sup>2</sup>/l.

**Color:** Blanco. Se podrá ampliar la gama de colores con un máximo de 7,5 cc de entonador x litro.

**Brillo:** Mate.

**Número de manos:** 2 manos.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Re pintado mínimo:** 4 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** Agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

8 a 10  
M<sup>2</sup>/Lt

RENDIMIENTO  
TRABAJO  
TERMINADO



DILUCIÓN  
Y LIMPIEZA  
CON AGUA

Mate

TERMINACIÓN

2

CANTIDAD  
DE MANOS

4 hs.

ESPERA ENTRE  
MANOS

#### SUSTRATO

##### Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente.

Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar.

Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán

aconditionadas con Casablanca Sellador Fijador, diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua.

En superficies flojas, pulverulentas o en mal estado, fijar con sellador al aguarrás. En yeso nuevo, dejar secar 30 días. Imperfecciones menores deben corregirse con Casablanca Enduido Interior, posteriormente volver a sellar/fijar sobre el enduido.

### Ficha técnica

#### APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless).

**Importante:** evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 10 ° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

#### Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente. ®  
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

**Sintepласт**

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827