

Ficha técnica

CASABLANCA Barniz interior brillante

DESCRIPCIÓN

Producto especialmente diseñado para proteger y decorar superficies de madera en interiores; como muebles, puertas, ventanas, placards, zócalos, cortinas, etc. Formulado con materias primas de última tecnología que realzan las vetas de la madera, otorgando una terminación natural. Este producto le brinda mayor protección a la madera, con un efecto decorativo de altísima calidad.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Rendimiento: 14 a 16 m² / lt.

Brillo: Brillante

Número de manos: 3.

Secado entre manos: 6 hs.

Solvente de dilución y limpieza: Aguarrás mineral.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

14 - 16
m² / lt

RENDIMIENTO



AGUARRÁS
MINERAL

6
HORAS

SECADO
ENTRE MANOS

3

NÚMERO
DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo

La madera a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. En Madera nueva o barnizada en buen estado: lijar en sentido de las vetas y eliminar el polvillo. Aplicar una primera mano del producto diluida 1 a 1 con aguarrás mineral de buena calidad y luego 2 manos de producto tal cual se presenta en el envase. Sobre madera barnizada en mal estado: remover el barniz preexistente y proceder como madera nueva. De existir hongos: lavar con una solución en partes iguales de agua y lavandina, enjuagar y dejar secar. Si hubiese grasa: lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Este producto no contiene mercurio, plomo ni otros metales pesados.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 3 manos de producto, diluir el producto según se especifica en Preparación de Superficies. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 6 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless). Importante: Evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 10° C o humedad relativa superior al 90%, o bajo los rayos directos del sol en días muy calurosos. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

SISTEMA A UTILIZAR

Aplicar a pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE.

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.