

Ficha técnica

CASABLANCA PRO TAPAGOTERAS

DESCRIPCIÓN

Producto líquido de base acrílica.
Formulado para sellar goteras y filtraciones en superficies horizontales porosas.
Actúa en profundidad, obstruyendo las fisuras no localizables, ya que su fluidez le permite hacer el mismo recorrido que el agua de lluvia, penetrando profundamente en el material y obturando así toda falla que encuentre en su camino.
Es transitable y resiste el paso del agua y la agresión de la intemperie.

USOS

Indicado para Impermeabilizar techos, terrazas y balcones.
Superficies con terminación de:

- Baldosas calcáreas.
- Cerámicas rojas de azoteas.
- Carpetas Cementicias.
- Lajas.
- Revestimientos porosos (no esmaltados).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: No contiene.
Peso específico: 0.96-0.98.
Rendimiento: 15 m² x litro.
Color y texturas: Al secar queda transparente.
Brillo: Mate.
Número de manos: Varía con el elemento de aplicación.
Secado tacto: Aproximadamente 60 minutos.
Repintado mínimo: El secado final del producto se produce a los 7 días a 20°C.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



REPINTADO
MÍNIMO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA



TERMINACIÓN



NÚMERO
DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca, sin grasa, polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, dejando actuar 30 minutos, luego enjuagar y dejar secar. De existir partes flojas remover con espátula o viruta. En caso de cerámicos no esmaltados tratar con ácido muriático diluido al 10 / 20%, dejar actuar 30 minutos enjuagar y dejar secar. El producto seca al tacto en aproximadamente 60 minutos, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente. El secado final del producto se produce a los 7 días a 20°C.

APLICACIÓN

Agitar el producto antes de ser usado y derramar sobre la superficie. Dejar actuar durante 3 minutos. Esparcir Casablanca Pro Tapagoterias con un secador de goma cubriendo completamente juntas y rajaduras. Antes que el producto forme película, mojar en agua un trapo de piso limpio y pasar el trapo por toda la superficie. La superficie tratada se debe proteger de la lluvia durante las primeras 48 hs.

SISTEMA A UTILIZAR

Secador de goma, pinceleta o rodillo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ®
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827