

Ficha técnica

CASABLANCA Impregnante maderas y deck

DESCRIPCIÓN

Impregnante base solvente que forma una película elástica, semiporosa e hidro-repelente que impide la penetración del agua, pero permite el paso del vapor evitando así el ampollado o descascaramiento de los barnices convencionales. Posee pigmentos de óxido de hierro transparentes que absorben la radiación UV y a su vez, ayudan a conservar el aspecto natural de la madera. Brinda protección evitando la degradación y la proliferación de microorganismos en la madera.

USOS

Indicado para superficies de madera verticales u horizontales, Resistente al tránsito. Por su alta resistencia es ideal para exteriores especialmente en climas extremos de humedad y temperatura. Puede utilizarse en interiores logrando un excelente efecto decorativo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas sintéticas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes.

Peso específico: 0,86.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento: De 14 a 16 m² por litro por mano (dependiendo de la absorción de la madera).

Color: Natural, Cedro, Roble, Caoba y Teca.

Brillo: Satinado.

Número de manos: 3.

Secado tacto: 3 a 6 hs (dependiendo de la madera).

Repintado mínimo: 12 a 18 horas.

Repintado máximo: Sin límite, previa limpieza de la superficie y lijado. Debe realizarse antes de que la película se erosione totalmente, para que la madera no sufra deterioros irreversibles.

Solvente de dilución y limpieza: Disolvente para Sintéticos.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



12 - 18 HORAS REPINTADO MÍNIMO

DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS

3 - 6 HORAS SECADO AL TACTO

3 NÚMERO DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel y medios mecánicos adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante. Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.

APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Para lograr esto diluir el material con hasta 20% de Disolvente para Sintéticos. Aplicar luego 1 ó 2 capas de sin diluir, lijando suavemente antes de cada una.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Aplicar a pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE.

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.