

## Ficha técnica

### CASABLANCA Protector de hormigón satinado

#### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento que impermeabiliza las superficies y las protege de suciedad, de hongos y algas. Realza la belleza natural de los sustratos, otorgando un acabado transparente apenas satinado.

#### USOS

Ideal para hormigón, ladrillos y piedras naturales. No se recomienda para superficies horizontales ni transitables, ni sobre madera.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

**Peso específico:** 1,00

**Rendimiento:** 3 a 4 m<sup>2</sup> por litro (trabajo terminado).

**Color:** Incoloro. Para ladrillos puede entintarse con entonador Universal Cedro o Siena 15cm<sup>3</sup> x litro.

**Brillo:** Ligeramente satinado.

**Número de manos:** 3 manos.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 3 horas.

**Solvente de dilución y limpieza:** agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



#### SUSTRATO

##### Tratamiento previo

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasicidad, hongos, verdín, polvillo y material no firmemente adherido. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel y medios mecánicos adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. Si hay manchas blancas eliminarlas con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar. Si las superficies a tratar tienen rajaduras o fisuras abiertas, rellenarlas previamente con material adecuado.

#### APLICACIÓN

Mezclar el producto con movimientos ascendentes. Aplicar la primer mano con el material diluido con 20 % de agua, con pincel o soplete para lograr una correcta impregnación de las superficies irregulares. Pintar 2 capas más sin diluir. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

### PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.